

STANDARDdue

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 1102-65-11.Q.60

E-NR: 935 066 150

EAN: 7613175217499

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Eigene Buchse für Kabelmodem - 5-65 MHz Rückweg - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Durchgangsdose - Dämpfung 11 dB - Einbautiefe 25 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm - Mit Isoliergehäuse

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe: 3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 11 dB

Geeignet für Kabelmodem: Ja

Fernspeisetauglich: Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 0 dB

Zubehör:

Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Datendose - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz

Feller-Nr / E-NR

920-1102.QMI.A.NET.60

974 140 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Datendose - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz

920-1102.Q.A.NET.60

974 146 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...

2911.QMI.A.60

334 070 150

Zerlegung:



Name / Kategorie

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Mit
Schraubklemmen - Dämpfung 11 dB - BSE -
farbneutral

Feller-Nr / E-NR

1102-65-11.BSE
965 515 500



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
Datendose - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe
53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz