

Scheda dati: 1102-DU-02.BAM

Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Pres a banda larga 5-2000 MHz

Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinaz


colore:

 incolore

Esecuzione:

 BAE

 BAM



Feller-NR: 1102-DU-02.BAM

E-NR: 936 073 790

EAN: 7613175433486

Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Senza Resistanza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa d'arrivo - Attenuazione 4 dB - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 26 mm - BAM - incolore - IP20

versione:

presa d'arrivo

numero di uscite:

2

attenuazione collegamento a 860 MHz:

4 dB

adatto per modem via cavo:

Sì

adatto per alimentazione remota:

No

attenuazione collegamento a 2150 MH

5.2 dB

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm

2711-EA
376 000 110



Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablec...

1102-DU-02.BAE
936 076 790

Scheda dati: 1102-DU-02.BAM

