

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Breitbanddose 5-2000 MHz

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 1102-DU-02.QMI.A.61

E-NR: 936 070 100

EAN: 7613175433769

STANDARDdue (SNAPFIX) - Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Stichdose - Dämpfung 4 dB - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 25 mm - QMI.A - weiss - IP20

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe: 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 4 dB

Geeignet für Kabelmodem: Ja

Fernspeisetauglich: Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 5.2 dB

Zerlegung:



Name / Kategorie

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - SNA...

Feller-Nr / E-NR

1102-DU-02.BAM
936 073 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1102.QMI.A.61
Antennensteckdose - Mit Abdeckplatte - 974 160 100
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
weiss