

Fiche technique: 1102-DU-02.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Prise à bande large 5-2000 MHz

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 1102-DU-02.QX.54.A.61

E-NR: 936 071 100

EAN: 7613175433783

STANDARDdue (SNAPFIX) - Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise d'arrivée - Atténuation 4 dB - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 56 mm - QX.54.A - blanc - IP20

version:

prise d'arrivée

nombre de sorties: 2

atténuation de raccordement à 860 MHz: 4 dB

approprié pour modem câble: Oui

apte à alimentation à distance: Non

atténuation de raccordement à 2150 MH 5.2 dB

Décomposition:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA

Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110

Système de fixation SNAPFIX® - Composant

Fiche technique: 1102-DU-02.QX.54.A.61

	Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom ...	1102-DU-02.BAE 936 076 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - Sans plaque de recouvrement - Disque frontale 53 mm, pour décou...	920-1102.Q.A.61 974 166 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à comma...	901.QX.54.A.61 283 200 100