

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Breitbanddose 5-2000 MHz

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 1102-DU-11.GMI.A.61

E-NR: 936 080 000

EAN: 7613175550879

EDIZIO.liv - Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - SNAPFIX® Befestigungssystem - Durchgangsdose - Dämpfung 11 dB - Einbautiefe 25 mm - GMI.A - weiss - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe: 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 10 dB

Geeignet für Kabelmodem: Ja

Fernspeisetauglich: Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 11.2 dB

Zerlegung:



Name / Kategorie

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...

Feller-Nr / E-NR

1102-DU-11.BAM
936 083 790



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Antennensteckdose - Mit Abdeckrahmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss

920-1102.GMI.A.61
974 160 000

