

**STANDARDdue**

Presa a banda larga 5-2000 MHz

**colore:**

nero



bianco

**Esecuzione:**

Q



QMI



QX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-11.QMI.60**E-NR:** 935 180 150**EAN:** 7613175288536

Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 11 dB - Profondità 25 mm - QMI - nero - IP20

**versione:**

cassetta passante

**numero di uscite:**

2

**attenuazione collegamento a 860 MHz:**

10 dB

**adatto per modem via cavo:**

Sì

**adatto per alimentazione remota:**

No

**attenuazione collegamento a 2150 MHz**

11.2 dB

**Scomposizione:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom...

1102-DU-11.BSM  
935 363 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa di antenna - Con placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm...

920-1102.QMI.A.60  
974 160 150

Scheda dati: 1102-DU-11.QMI.60

