

Scheda dati: 1102-DU-23.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Presa a banda larga 5-2000 MHz

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 1102-DU-23.QX.54.A.61

E-NR: 936 111 100

EAN: 7613175434582

STANDARDdue (SNAPFIX) - Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 23 dB - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 56 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

versione:

cassetta passante

numero di uscite:

2

attenuazione collegamento a 860 MHz:

22.5 dB

adatto per modem via cavo:

Sì

adatto per alimentazione remota:

No

attenuazione collegamento a 2150 MH

23.5 dB

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

912.X.54.EA
283 000 110

Scheda dati: 1102-DU-23.QX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-1102.Q.A.61
Per presa di antenna - Senza placca di 974 166 100
copertura - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50
...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per 901.QX.54.A.61
apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con 283 200 100
ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice
plastica (d...



Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura 1102-DU-23.BAE
classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per 936 116 790
applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC
Cablec...