

STANDARDdue

EASYNET Multimediadose 5-2000 MHz



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☐ Q

☐ QMI

☒ QX.54

Feller-NR: 1180-028.DB04.QX.54.61

E-NR: 935 551 100

EAN: 7613175318691

EASYNET Multimediadose 5-2000 MHz -
Schirmungsmass der Klasse A (+10 dB) -
Durchgangsdose/Enddose - Integrierter
Abschlusswiderstand - Für zwei RJ45-Anschlussmodule
S-One - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -
Dämpfung 4 dB - Anbauhöhe 54 mm - QX.54 - weiss -
IP20 - 76 x 76 mm

Ausführung:

Enddose

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

4 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Ja

Fernspeisetauglich:

Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

5.2 dB

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset -
DiaLink Anschlussmodul mit
Singlemode-Verlängerungskabel für
OTO-Erweiterung - Für Montageset ...

1180-DL.201C
966 732 200



EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset -
DiaLink Anschlussmodul mit
Singlemode-Verlängerungskabel für
OTO-Erweiterung - Für Montageset ...

1180-DL.101C
966 732 100



Blindabdeckung - S-One

900-1180-1.61
977 839 000

	EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset -	1180-DL.501C
	DiaLink Anschlussmodul mit	966 732 500
	Singlemode-Verlängerungskabel für	
	OTO-Erweiterung - Für Montageset ...	
	EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset -	1180-DL.301C
	DiaLink Anschlussmodul mit	966 732 300
	Singlemode-Verlängerungskabel für	
	OTO-Erweiterung - Für Montageset ...	
	EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset -	1180-DL.151C
	DiaLink Anschlussmodul mit	966 732 150
	Singlemode-Verlängerungskabel für	
	OTO-Erweiterung - Für Montageset ...	

Zerlegung:

Name / Kategorie		Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
	Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 915 000
	FX.54	
	EASYNET Multimediadose 5-2000 MHz -	1180-028.DB04.BSE
	Durchgangsdose/Enddose - Für zwei	935 556 790
	RJ45-Anschlussmodule S-One - BSE - IP20 -	
	Dämpfung 4 dB	
	Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit	901.QX.54.61
	Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne	283 011 100
	Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -	
	weiss	