


Fiche technique: 1180-028.DB11.FKE.35

EDIZIOdue colore

Prise multimédia EASYNET 5-2000 MHz



couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 1180-028.DB11.FKE.35

E-NR: 935 564 010

EAN: 7613175324807

Prise multimédia EASYNET 5-2000 MHz - Masse de blindage de classe A (+10 dB) - Prise de passage/prise finale - Résistance de terminaison intégrée - Pour deux modules de raccordement RJ45 S-One - Avec étiquette en papier - Atténuation 11 dB - Profondeur 33 mm - FKE - crema - IP20 - 80 x 86 mm

version:

prise finale

nombre de sorties: 2

atténuation de raccordement à 860 MHz: 10.5 dB

approprié pour modem câble: Oui

apte à alimentation à distance: Non

atténuation de raccordement à 2150 MH 11.5 dB

Accessoires:

Name / Kategorie

Obturbateur - S-One

Feller-Nr / E-NR

900-1180-1.35

977 839 010

EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO -
Module de raccordement DiaLink avec
prolongateur singlemode pour OTO-Extension -
Pour pit de m...

1180-DL.101C

966 732 100

EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO -
Module de raccordement DiaLink avec
prolongateur singlemode pour OTO-Extension -
Pour pit de m...

1180-DL.151C

966 732 150

Fiche technique: 1180-028.DB11.FKE.35

	EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO - Module de raccordement DiaLink avec prolongateur singlemode pour OTO-Extension - Pour pit de m...	1180-DL.201C 966 732 200
	EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO - Module de raccordement DiaLink avec prolongateur singlemode pour OTO-Extension - Pour pit de m...	1180-DL.301C 966 732 300
	EASYNET DiaLink - Set d'extension OTO - Module de raccordement DiaLink avec prolongateur singlemode pour OTO-Extension - Pour pit de m...	1180-DL.501C 966 732 500
	Plaquette indicatrice - EDIZIOdue colore - Pour enfichage droit	783-1180.FMI.35 877 937 010

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaquette de fixation - 1 x 1 - Avec 1 découpe normé - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - FKE - crema	2911.FKE.35 334 901 010
	Prise multimédia EASYNET 5-2000 MHz - Prise de passage/prise finale - F - IP20 - Atténuation 11 dB	1180-028.DB11.F.35 935 566 010