

STANDARDdue

USB-Ladesteckdose

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss
Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54
Feller-NR: 1540.CC-A.Q.61**E-NR:** 960 906 100**EAN:** 7613175424934

USB-Ladesteckdose - 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu 2 Geräte parallel angeschlossen werden - Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW - Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 41 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:

3600 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsspannung:

230 - 230 V

Schlagfestigkeit:

-

Zerlegung:**Name / Kategorie**

USB-Ladesteckdose - 230 V AC -

Ausgangsleistung 18 W - 2 USB-Anschlüsse

Typ C - Mit Steckklemmen - BSE - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

1540.CC-A.BSE

960 906 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1540.CC.Q.A.61

USB-Ladesteckdose - Ohne Abdeckplatte - 388 128 100

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

weiss

Datenblatt: 1540.CC-A.Q.61

