

STANDARDdue

Abzweigdose 5 P



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☐ Q

☒ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 1700-5.QMI.60

E-NR: 145 000 150

EAN: 7613175271750

Abzweigdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe
11 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	90 mm
Gerätehöhe:	90 mm
Gerätetiefe:	19 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Anschlussstechnik:	Steckklemme

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Blindabdeckung - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz	920-751.Q.A.60 388 368 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Blindabdeckung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz	920-751.QMI.A.60 388 369 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...	2911.QMI.A.60 334 070 150

Zerlegung:



Name / Kategorie

Abzweigdose 5 P - BSM - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

1700-5.BSM

155 705 700



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für

Abzweigdose 5 P - Mit Abdeckplatte -

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

schwarz

920-1700.QMI.A.60

388 131 150