

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Abzweigdose 5 P

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☐ QMI.A

☐ Q.A

☒ QX.54.A

Feller-NR: 1700-5.QX.54.A.61

E-NR: 145 031 100

EAN: 7613175503776

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abzweigdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 56 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	76 mm
Gerätehöhe:	76 mm
Gerätetiefe:	56 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Anschlussstechnik:	Steckklemme

Zubehör:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Blindabdeckung - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss

Feller-Nr / E-NR

920-751.Q.A.61
388 368 100

Zerlegung:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...

Feller-Nr / E-NR

912.X.54.EA
283 000 110



Abzweigdose 5 P - SNAPFIX® 1700-5.BAE
Befestigungssystem - farbneutral 145 036 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1700.Q.A.61
Abzweigdose 5 P - Ohne Abdeckplatte - 388 130 100
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
weiss