

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Anschlussdose 5 P

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☐ Wert nicht verfügbar

☐ QMI.A

☒ QX.54.A

Feller-NR: 1900-5.QX.54.A.61

E-NR: 145 051 100

EAN: 7613175505732

STANDARDdue (SNAPFIX) - Anschlussdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	76 mm
Gerätehöhe:	76 mm
Gerätetiefe:	58 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Anschluss technik:	ohne Klemme

Zubehör:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Anschlussdose 16 A - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - weiss

Feller-Nr / E-NR

920-1900.Q.A.61
388 132 100

Zerlegung:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...

Feller-Nr / E-NR

912.X.54.EA
283 000 110



Anschlussdose 5 P - SNAPFIX®	1900-5.BAE
Befestigungssystem - farbneutral	145 056 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für	901-160.QX.54.A.61
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung	283 031 100
STANDARDdue 58 mm - Ohne	
Kunststoff-Grundrahmen (separat...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-1900.Q.A.61
Anschlussdose 16 A - Ohne Abdeckplatte -	388 132 100
Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -	
weiss	