

NEVO

Wiser Szenentaster 1 Szene



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 3400.1.S1.NAP.Q.60

E-NR: 333 011 450

EAN: 7613175426266

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

1

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

1

Mit LED-Anzeige:

Ja

Wiser Szenentaster 1 Szene - Leistungslos, 230 V AC -
Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit
transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 53 mm - 1 Taste - Anbauhöhe 67 mm - NAP.Q
- schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.60
284 012 050



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
Lieferumfang: 1 Schraube



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben 921-4400.N.Q.60
und Dichtung - schwarz 377 013 050



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser 925-4400.N.Q.10
Apparate - Transparent 377 031 090



Wiser Taste - Ohne Symbol - schwarz 915-3400.4.QMI.60
377 380 150



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz 915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150

Zerlegung:



Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
Wiser Szenentaster 1 Szene - Leistungslos, 230 3400.1.S1.N.CO.Q.60
V AC - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm 333 016 450
- 1 Taste - N.CO.Q - schwarz



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.60
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 050