

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Station secondaire Wisier 1 canal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C




couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.1.W.QX.54.A.60

E-NR: 331 031 150

EAN: 7613175533582

STANDARDdue (SNAPFIX) - Station secondaire Wisier 1 canal WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - QX.54.A - noir - IP20 - 76 x 76 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	1
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	1
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wisier by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wisier -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Fiche technique: 3400.1.W.QX.54.A.60


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-3401.1.Q.A.60
 recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 388 144 150
 canal - 1 touche - Sans cadre de recouvrement
 - noir



Touche Wiser - Sans symbole - noir 915-3400.4.QMI.60
 377 380 150

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BAE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	331 006 790
avec commande Wiser - Système de fixation...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -	283 000 110
Système de fixation SNAPFIX® - Composant	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour	901.QX.54.A.60
appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe	283 200 150
STANDARDdue 50 mm - Sans cadre	
synthétique (à comma...	



Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal	926-3401.1.W.B.Q.60
WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100	333 786 150
appareils, lumière et stores, station météo, capt...	