

STANDARDdue

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale WLAN Gen.B


colore:
☒ nero

☐ bianco

Esecuzione:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3400.2.D.W.Q.60

E-NR: 333 066 150

EAN: 7613175374871

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:
Name / Kategorie

Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150

Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60

377 410 150

Scheda dati: 3400.2.D.W.Q.60



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero 915-3400.4.AB.QMI.60
377 310 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero 915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero 915-3400.4.AUF.QMI.60
377 310 250



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero 915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
variatore Wiser 1 canale - 2 tasti - Senza telaio 920-3406.2.Q.A.60
di copertura - nero 388 156 150

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780



Comando variatore Wiser 1 canale WLAN Gen.B	926-3406.2.W.B.Q.60
- Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...	333 966 150