

NEVO

Wiser Nebenstelle 1-Kanal Szene



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 3400.2.S1.NAP.Q.61

E-NR: 333 091 400

EAN: 7613175426365

Wiser Nebenstelle 1-Kanal Szene - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 2 Tasten - Anbauhöhe 67 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-4400.N.Q.61
377 013 000



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.61
	Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -	934-921.PH3.N.Q
	Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -	160 213 010
	Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für	934-921.N.Q
	reguläre Deckel - Für NAP und NUP -	160 213 000
	Lieferumfang: 1 Schraube	
	Membrane - Für KNX-Taster und Wiser	925-4400.N.Q.10
	Apparate - Transparent	377 031 090
	Wiser Taste - Ohne Symbol - weiss	915-3400.4.QMI.61
		377 380 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss	915-3400.4.S1.QMI.61
		377 470 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Wiser Nebenstelle 1-Kanal Szene -	3400.2.S1.N.CO.Q.61
	Leistungslos, 230 V AC - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 2 Tasten - N.CO.Q - weiss	333 096 400
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.61
	Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 000