

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser Druckschalter 1-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3401.1.QX.54.A.61

E-NR: 331 241 100

EAN: 7613175464350

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser Druckschalter
1-Kanal - 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - Für
LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit
konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen
mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische
Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600
VA / ohmsche Last 2300 W - Mit Steckklemmen -
Beleuchtbar mit integrierter LED - 1 Taste -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A -
weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

1

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

1

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisser 920-3401.1.Q.A.61
Druckschalter 1-Kanal - 1 Taste - Ohne 388 144 100
Abdeckrahmen - weiss



Wisser Taste - Ohne Symbol - weiss 915-3400.4.QMI.61
377 380 100

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Funktionseinsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal - 3401.B.BAE
1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - 331 246 790
Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz -
SNAPFIX® Bef...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...



Bedienaufsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal - 926-3401.1.A.Q.61
Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 1 333 566 100
Taste - Ohne Abdeckrahmen - Q - weiss



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...