

## STANDARDdue

### Wiser Druckschalter 2-Kanal


**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss

**Bauart:**
☐ Q

☐ QMI

☐ QX.54

**Feller-NR:** 3402.2.QMI.61

**E-NR:** 333 280 100

**EAN:** 7613175366975

Wiser Druckschalter 2-Kanal - 2 Schaltkontakte, je 10 A, max. 16 A pro Apparat, 230 V AC - Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Duroplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

2

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

2

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

 3420-2.MAG  
333 999 200


Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

 3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser 920-3402.2.QMI.A.61  
Druckschalter 2-Kanal - 2 Tasten - weiss 388 149 100



Wiser Taste - Ohne Symbol - weiss 915-3400.4.QMI.61  
377 380 100

### Zerlegung:



| Name / Kategorie                                  | Feller-Nr / E-NR |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Funktionseinsatz Wiser Druckschalter 2-Kanal -    | 3402.B.BSM       |
| 2 Schaltkontakte, je 10 A, max. 16 A pro Apparat, | 333 283 780      |
| 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bed...        |                  |



|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Bedienaufsatz Wiser Druckschalter 2-Kanal -   | 926-3402.2.A.QMI.61 |
| Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 2 | 333 600 100         |
| Tasten - QMI - weiss                          |                     |