


Datenblatt: 36374-A.S.REG

Bauteile, Module, Komponenten

Dimmaktor 4fach, Standard

Die neuen Feller KNX-Aktoren sind erstmals als Standard- und Comfort-Variante erhältlich

Farbe:
 farbneutral

Bauart:
 REG

Feller-NR: 36374-A.S.REG

E-NR: 405 441 240

EAN: 7613175015699

Dimmaktor 4fach, Standard - KNX Data Secure fähig -
 Versorgungsspannung KNX 21–32 V DC SELV -
 Stromaufnahme 6 mA, max. 15 mA - Mindestlast 20
 W/VA pro Kanal - Schaltleistung max. 225 W pro Kanal
 - Ohmsche Last 20–225 W - Tronic-Trafo 20–225 W -
 Gewickelter Trafo mit NV-LED 20–100 VA -
 Elektronischer Trafo mit NV-LED typ. 20–200 W/VA -
 HV-LED-Lampen typ. 1–200 VA - Mischlasten
 kapazitiv-induktiv nicht zulässig - Mit Handbedienung -
 Mit Schraubklemmen - REG - IP20 - 4 TE

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Dimmaktor
Anzahl der Ausgänge:	4
Frequenz:	50 - 0 Hz
Lastart:	universal und LED Retrofit
Max. Steuerstrom:	13 mA
Breite in Teilungseinheiten:	4
Nebenstelleneingang:	Nein
Parallel-Betrieb möglich:	Ja
Vor Ort-/Handbedienung:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja