

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| ☐ crema | ☐ coffee | ☐ nero |
| ☐ bianco | ☐ grigio chiaro | ☐ grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ☐ F | ☐ FMI | ☐ FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3921-1.F.L.P.65

E-NR: 325 830 030

EAN: 7611386972275

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -
Con LED rosso, verde, blu - Con targhetta - Tasto
semplice - Comando a 1 tasto - Profondità 17 mm - F -
grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio: incastrato

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3924.FMI.L.65
378 332 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto -
grigio chiaro

915-4701-11.FMI.L.P.65
378 523 030



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio chiaro

918-4700.FMI.L.65
323 909 030

Scheda dati: 3921-1.F.L.P.65

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -	3910.BSE
	Per versione morsetti innestabili - BSE -	323 183 000
	Distanza di fissaggio 52 mm	
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con	915-4701-11.FMI.L.P.65
	LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - grigio chiaro	378 523 030
	Placca frontale per pulsante UNI - Versione	900-3924.FMI.L.65
	collegamento ad innesto - 5 V DC -	378 332 030
	Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA - Senza ...	