

Fiche technique: 3921-1.FX.54.57

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir UNI



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3921-1.FX.54.57

E-NR: 203 300 890

EAN: 7611386499185

EDIZIOdue colore - Poussoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Sans LED - Touche simple - Commande à 1 touche - Hauteur 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA - Sans touc...

900-3924.FMI.57
378 232 890



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/1 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - coffee

915-4701-11.FMI.57
378 023 890



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptirion - Set avec 10 pièces - Sans LED - coffee

918-4700.FMI.57
323 900 890

Fiche technique: 3921-1.FX.54.57



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.57
 Pour 1 appareil - FX.54 - coffee 283 901 890



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
 283 905 890

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Support de montage pour poussoirs UNI - Pour 3910.BSE
 version bornes enfichables - BSE - Distance de 323 183 000
 fixation 52 mm



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
 283 905 890



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4701-11.FMI.57
 1/1 touche - Sans LED - Commande à 1 378 023 890
 touche - coffee



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version 900-3924.FMI.57
 connecteur enfichable - 5 V DC - 378 232 890
 Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA -
 Sans touc...