

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir UNI



couleur:

☐ crema

☐ coffee

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 3921-1.FX.54.L.P.35

E-NR: 203 330 010

EAN: 7611386997162

EDIZIOdue colore - Poussoir UNI - Sériel, avec
protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Avec LED
rouge, vert, bleu - Avec étiquette en papier - Touche
simple - Commande à 1 touche - Hauteur 59 mm -
FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version
connecteur enfichable - 5 V DC -
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA -
Sans touc...

900-3924.FMI.L.35
378 332 010



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
1/1 touche - Avec LED - Avec étiquette en
papier - Commande à 1 touche - crema

915-4701-11.FMI.L.P.35
378 523 010



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion -
Set avec 10 pièces - Avec LED - crema

918-4700.FMI.L.35
323 909 010

Fiche technique: 3921-1.FX.54.L.P.35



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.35
 Pour 1 appareil - FX.54 - crema 283 901 010



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
 283 905 010

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Support de montage pour poussoirs UNI - Pour 3910.BSE
 version bornes enfichables - BSE - Distance de 323 183 000
 fixation 52 mm



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
 283 905 010



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4701-11.FMI.L.P.35
 1/1 touche - Avec LED - Avec étiquette en 378 523 010
 papier - Commande à 1 touche - crema



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version 900-3924.FMI.L.35
 connecteur enfichable - 5 V DC - 378 332 010
 Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA -
 Sans touc...