

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

#### Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

**Feller-NR:** 3921-1.FX.54.P.65

**E-NR:** 203 320 030

**EAN:** 7611386997537

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,  
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -  
Senza LED - Con targhetta - Tasto semplice - Comando  
a 1 tasto - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 -  
74 x 74 mm

**modo di montaggio:** apparente

**con display:** No

**con sensore IR:** No

**con termostato per ambienti:** No

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 1

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 1

**con campo per dicitura:** Sì

**grado di protezione (IP):** IP20

**con indicatore a LED:** No

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione  
collegamento ad innesto - 5 V DC -  
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -  
Senza ...

900-3924.FMI.65  
378 232 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto -  
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1  
tasto - grigio chiaro

915-4701-11.FMI.P.65  
378 623 030



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -  
Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio chiaro

918-4700.FMI.65  
323 900 030

## Scheda dati: 3921-1.FX.54.P.65



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.65  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro 283 901 030



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.65  
 chiaro 283 905 030

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                                                       | Feller-Nr / E-NR         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 | 912.FX.54<br>283 915 000 |



|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - | 3910.BSE    |
| Per versione morsetti innestabili - BSE -     | 323 183 000 |
| Distanza di fissaggio 52 mm                   |             |



|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio | 901.FX.54.65 |
| chiaro                                       | 283 905 030  |



|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Placca frontale per pulsante UNI - Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - | 900-3924.FMI.65 |
| Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -                                 | 378 232 030     |
| Senza ...                                                                      |                 |



|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto -                    | 915-4701-11.FMI.P.65 |
| Senza LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - grigio chiaro | 378 623 030          |