

Fiche technique: 3921-1.GMI.A.L.P.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Poussoir UNI

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

crema

umbra

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 3921-1.GMI.A.L.P.60

E-NR: 330 860 050

EAN: 7613175476988

EDIZIO.liv - Poussoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Système de fixation SNAPFIX® - Avec LED rouge, vert, bleu - Avec étiquette en papier - Touche simple - Commande à 1 touche - Profondeur 17 mm - GMI.A - noir - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

mode de montage: encastré

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI
- Version connecteur enfichable - 5 V DC -
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...

900-3924.GMI.A.L.60
388 059 050



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et
poussoirs UNI - 1/1 touche - Avec LED - Avec
étiquette en papier - Commande à 1 touche ...

915-4701-11.GMI.L.P.60
388 086 050



EDIZIO.liv - Module latéral - Pour KNX et UNI
- Set avec 10 pièces - Avec LED - noir

918-4700.GMI.L.60
329 920 050

Fiche technique: 3921-1.GMI.A.L.P.60

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes enfichables - Système de fixation SNAPFIX® - incolore	3910.BAM 330 083 790
	EDIZIO.liv - Cadre de recouvrement - Avec 1 découpe normé - noir	2911.GMI.A.60 334 070 050
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/1 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche ...	915-4701-11.GMI.L.P.60 388 086 050
	EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...	900-3924.GMI.A.L.60 388 059 050