

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 3921-2.FX.54.65

E-NR: 203 301 030

EAN: 7611386995380

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -
Senza LED - Tasto semplice - Comando a 2 tasti -
Altezza 59 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74
mm

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3924.FMI.65
378 232 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali
LED supplementari - 1/1 tasto - Senza LED -
Comando a 2 tasti - grigio chiaro

915-4701-21.FMI.65
378 024 030



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron -
Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio chiaro

918-4700.FMI.65
323 900 030

Scheda dati: 3921-2.FX.54.65



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.65
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro 283 901 030



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.65
chiaro 283 905 030

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BSE
Per versione morsetti innestabili - BSE - 323 183 000
Distanza di fissaggio 52 mm



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.65
chiaro 283 905 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4701-21.FMI.65
LED supplementari - 1/1 tasto - Senza LED - 378 024 030
Comando a 2 tasti - grigio chiaro



Placca frontale per pulsante UNI - Versione 900-3924.FMI.65
collegamento ad innesto - 5 V DC - 378 232 030
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...