

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 3921-2.FX.54.L.P.67

E-NR: 203 331 040

EAN: 7611386995786

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -
Con LED rosso, verde, blu - Con targhetta - Tasto
semplice - Comando a 2 tasti - Altezza 59 mm - FX.54 -
grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3924.FMI.L.67
378 332 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con
LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti -
grigio scuro

915-4701-21.FMI.L.P.67
378 524 040



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio scuro

918-4700.FMI.L.67
323 909 040

Scheda dati: 3921-2.FX.54.L.P.67



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro

985.FX.54.67
283 901 040



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
scuro

901.FX.54.67
283 905 040

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54
283 915 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -
Per versione morsetti innestabili - BSE -
Distanza di fissaggio 52 mm

3910.BSE
323 183 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con
LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti -
grigio scuro

915-4701-21.FMI.L.P.67
378 524 040



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
scuro

901.FX.54.67
283 905 040



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3924.FMI.L.67
378 332 040