

Fiche technique: 3921-2.GMI.A.L.65

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir UNI

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

☐ crema

☐ umbra

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A

Feller-NR: 3921-2.GMI.A.L.65

E-NR: 330 630 030

EAN: 7613175486116

EDIZIO.liv - Pousoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Système de fixation SNAPFIX® - Avec LED rouge, vert, bleu - Touche simple - Commande à 2 touches - Profondeur 17 mm - GMI.A - gris clair - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	1
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - Modules laterals LED supplémentaire avec LED joindre - 1/1 touche - Avec L...

915-4701-21.GMI.L.65
388 089 030



EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...

900-3924.GMI.A.L.65
388 059 030



EDIZIO.liv - Module latéral - Pour KNX et UNI - Set avec 10 pièces - Avec LED - gris clair

918-4700.GMI.L.65
329 920 030

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes enfichables - Système de fixation SNAPFIX® - incolore	3910.BAM 330 083 790
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - Modules laterals LED supplémentaire avec LED joindre - 1/1 touche - Avec L...	915-4701-21.GMI.L.65 388 089 030
	EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...	900-3924.GMI.A.L.65 388 059 030
	EDIZIO.liv - Cadre de recouvrement - Avec 1 découpe normé - gris clair	2911.GMI.A.65 334 070 030