

Fiche technique: 3921-2.GX.54.A.L.P.61

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Poussoir UNI

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

☐ crema

☐ umbra

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A

Feller-NR: 3921-2.GX.54.A.L.P.61

E-NR: 330 871 000

EAN: 7613175491196

EDIZIO.liv - Poussoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Avec LED rouge, vert, bleu - Avec étiquette en papier - Touche simple - Commande à 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 59 mm - GX.54.A - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI
- Version connecteur enfichable - 5 V DC -
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...

900-3924.GMI.A.L.61
388 059 000



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et
poussoirs UNI - 1/1 touche - Avec LED - Avec
étiquette en papier - Commande à 2 touches ...

915-4701-21.GMI.L.P.61
388 090 000



EDIZIO.liv - Module latéral - Pour KNX et UNI
- Set avec 10 pièces - Avec LED - blanc

918-4700.GMI.L.61
329 920 000

Fiche technique: 3921-2.GX.54.A.L.P.61

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
	Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -	283 000 110
	Système de fixation SNAPFIX® - Composant	
	Support de montage pour poussoirs UNI - Pour	3910.BAE
	version bornes enfichables - Système de fixation SNAPFIX®	330 086 790
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et	915-4701-21.GMI.L.P.61
	poussoirs UNI - 1/1 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 2 touches ...	388 090 000
	EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI	900-3924.GMI.A.L.61
	- Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...	388 059 000
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - blanc	901.GX.54.A.61
		283 200 000