

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 3922-1.FX.54.61

E-NR: 203 302 000

EAN: 7611386971544

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -
Senza LED - Tasto doppio - Comando a 1 tasto -
Altezza 59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3924.FMI.61
378 232 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - bianco

915-4702-12.FMI.61
378 026 000



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron -
Kit con 10 pezzi - Senza LED - bianco

918-4700.FMI.61
323 900 000

Scheda dati: 3922-1.FX.54.61



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco

985.FX.54.61
283 901 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco

901.FX.54.61
283 905 000

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54
283 915 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -
Per versione morsetti innestabili - BSE -
Distanza di fissaggio 52 mm

3910.BSE
323 183 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - bianco

915-4702-12.FMI.61
378 026 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - bianco

915-4702-12.FMI.61
378 026 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco

901.FX.54.61
283 905 000



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3924.FMI.61
378 232 000