

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir UNI

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

☐ crema

☐ umbra

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A

Feller-NR: 3922-1.GMI.A.P.60

E-NR: 330 400 050

EAN: 7613175498416

EDIZIO.liv - Pousoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Système de fixation SNAPFIX® - Sans LED - Avec étiquette en papier - Touche double - Commande à 1 touche - Profondeur 17 mm - GMI.A - noir - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI
- Version connecteur enfichable - 5 V DC -
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...

900-3924.GMI.A.60
388 058 050



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et
poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Avec
étiquette en papier - Commande à 1 touche ...

915-4702-12.GMI.P.60
388 099 050



EDIZIO.liv - Module latéral - Pour KNX et UNI
- Set avec 10 pièces - Sans LED - noir

918-4700.GMI.60
329 910 050

Fiche technique: 3922-1.GMI.A.P.60

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes enfichables - Système de fixation SNAPFIX® - incolore	3910.BAM 330 083 790
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche ...	915-4702-12.GMI.P.60 388 099 050
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche ...	915-4702-12.GMI.P.60 388 099 050
	EDIZIO.liv - Cadre de recouvrement - Avec 1 découpe normé - noir	2911.GMI.A.60 334 070 050
	EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...	900-3924.GMI.A.60 388 058 050