

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A


Feller-NR: 3922-2.G.A.L.P.35

E-NR: 330 896 010

EAN: 7613175475257

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Con LED rosso, verde, blu - Con targhetta - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 17 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio: altri

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì


Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3924.GMI.A.L.35
 Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 388 059 010
 Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4702-22.GMI.L.P.35
 Elementi laterali LED supplementari - Con LED 388 102 010
 - Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...



EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.L.35
 - Kit con 10 pezzi - Con LED - crema 329 920 010

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti innestabili - Sistema de fissaggio SNAPFIX®	3910.BAE 330 086 790
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - Con LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...	915-4702-22.GMI.L.P.35 388 102 010
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - Con LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...	915-4702-22.GMI.L.P.35 388 102 010
	EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...	900-3924.GMI.A.L.35 388 059 010