

## EDIZIO.liv

## EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



## colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

## Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3923-1.GX.54.A.L.P.56

E-NR: 330 901 090

EAN: 7613175494890

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Con LED rosso, verde, blu - Con targhetta - Tasto triplo - Comando a 1 tasto - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 59 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento

3

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

3

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

## Accessorio:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI -  
Versione collegamento ad innesto - 5 V DC -  
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...

900-3928.GMI.A.L.56  
325 250 090



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI -  
1/2 tasto - Con LED - Con targhetta -  
Comando a 1 tasto - umbra

915-4702-12.GMI.L.P.56  
388 098 090



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI -  
1/4 tasto - Con LED - Con targhetta -  
Comando a 1 tasto - umbra

915-4704-14.GMI.L.P.56  
388 110 090

## Scheda dati: 3923-1.GX.54.A.L.P.56



EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.L.56  
- Kit con 10 pezzi - Con LED - umbra 329 920 090

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                             | Feller-Nr / E-NR |
|----------------------------------------------|------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio  | 912.X.54.EA      |
| - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - | 283 000 110      |
| Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component... |                  |



|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -  | 3910.BAE    |
| Per versione morsetti innestabili - Sistema de | 330 086 790 |
| fissaggio SNAPFIX®                             |             |



|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - | 915-4702-12.GMI.L.P.56 |
| 1/2 tasto - Con LED - Con targhetta -       | 388 098 090            |
| Comando a 1 tasto - umbra                   |                        |



|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - | 915-4704-14.GMI.L.P.56 |
| 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta -       | 388 110 090            |
| Comando a 1 tasto - umbra                   |                        |



|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - | 915-4704-14.GMI.L.P.56 |
| 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta -       | 388 110 090            |
| Comando a 1 tasto - umbra                   |                        |



|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - | 901.GX.54.A.56 |
| umbra                                      | 283 200 090    |



|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - | 900-3928.GMI.A.L.56 |
| Versione collegamento ad innesto - 5 V DC -     | 325 250 090         |
| Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...     |                     |