

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 3923-2.F.61

E-NR: 325 805 000

EAN: 7611386998268

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -
Senza LED - Tasto triplo - Comando a 2 tasti -
Profondità 17 mm - F - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio:

incastrato

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

6

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

3

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3928.FMI.61
378 233 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali
LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED -
Comando a 2 tasti - bianco

915-4702-22.FMI.61
378 227 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 2 tasti - bianco

915-4704-24.FMI.61
378 244 000

Scheda dati: 3923-2.F.61



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.61
Kit con 10 pezzi - Senza LED - bianco 323 900 000

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -	3910.BSE
Per versione morsetti innestabili - BSE -	323 183 000
Distanza di fissaggio 52 mm	



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali	915-4702-22.FMI.61
LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED -	378 227 000
Comando a 2 tasti - bianco	



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -	915-4704-24.FMI.61
Senza LED - Comando a 2 tasti - bianco	378 244 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -	915-4704-24.FMI.61
Senza LED - Comando a 2 tasti - bianco	378 244 000



Placca frontale per pulsante UNI - Versione	900-3928.FMI.61
collegamento ad innesto - 5 V DC -	378 233 000
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -	
Senza ...	