

## Scheda dati: 40200.LED.BSE

## Sistema di fissaggio a baionetta

## Variatore universale rotativo LED



colore:

incolore

Esecuzione:

**Feller-NR:** 40200.LED.BSE **E-NR:** 548 836 790 **EAN:** 7613175254098

Variatore universale rotativo LED - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED - Profondità 29 mm - BSE - IP20

modo di montaggio: incastrato composizione: elemento base senza alogeni: Sì qualità del materiale: materiale termoplastico adatto per grado di protezione (IP): IP20 larghezza dell'apparecchio: 58 mm altezza dell'apparecchio: 58 mm profondità dell'apparecchio: 29 mm tipo di carico: universale e LED retrofit materiale: materiale sintetico tipo di fissaggio: fissaggio con vite ingresso stazione secondaria: No resistenza agli urti:

## Accessorio:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6 249 999 960

\_\_\_\_\_

by Schneider Electric

Scheda dati: 40200.LED.BSE