

**Scheda dati: 40200.LED.F.61**

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Variatore universale rotativo LED


**colore:**
 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40200.LED.F.61

**E-NR:** 548 836 000

**EAN:** 7613175254180

Variatore universale rotativo LED - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Profondità 29 mm - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/V/A lampade LED - F - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

**modo di montaggio:**

incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura centrale

**senza alogenii:**

Si

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):**

IP20

**larghezza dell'apparecchio:**

60 mm

**altezza dell'apparecchio:**

60 mm

**profondità dell'apparecchio:**

29 mm

**tipo di carico:**

universale e LED retrofit

**materiale:**

materiale sintetico

**tipo di fissaggio:**

fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:**

No

**resistenza agli urti:**

-

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer  
con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liw

**Scheda dati: 40200.LED.F.61****Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Variatore universale rotativo LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-2...



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - bianco