

## Bajonett Befestigungssystem LED-Universal-Drehdimmer Beleuchtet

**Farbe:**

weiss

**Bauart:**

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 40200.LED.F.61.14

**E-NR:** 548 836 600

**EAN:** 7613175254197

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Mit LED Weiss 1,0 mA - Einbautiefe 29 mm - BSM - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	60 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	60 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	universal und LED Retrofit
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6

249 999 960

Zerlegung:



**Name / Kategorie**

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230  
V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen -  
4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv,  
4-...

**Feller-Nr / E-NR**

40200.LED.BSE.14  
548 836 700



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete  
Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-40000.F.SL.61  
378 341 000