

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Variatore universale rotativo LED Illuminato



**colore:**

bianco

**Esecuzione:**

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 40200.LED.F.61.84

**E-NR:** 548 836 660

**EAN:** 7613175254234

Variatore universale rotativo LED - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED - Con LED verde 1,0 mA - Profondità 29 mm - BSM - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>composizione elemento base con piastra di copertura centrale</b>	
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>larghezza dell'apparecchio:</b>	60 mm
<b>altezza dell'apparecchio:</b>	60 mm
<b>profondità dell'apparecchio:</b>	29 mm
<b>tipo di carico:</b>	universale e LED retrofit
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>ingresso stazione secondaria:</b>	No
<b>resistenza agli urti:</b>	-

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6  
249 999 960

## Scheda dati: 40200.LED.F.61.84

### Scomposizione:

**Name / Kategorie**

Variatore universale rotativo LED - Illuminato -  
230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili  
- 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/...

**Feller-Nr / E-NR**

40200.LED.BSE.84  
548 836 760



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per  
variatori illuminato - Senza telaio di copertura -  
F - bianco

920-40000.F.SL.61  
378 341 000