

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Variatore universale rotativo LED



#### colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

#### Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

**Feller-NR:** 40200.LED.F.65

**E-NR:** 548 836 030

**EAN:** 7613175254241

Variatore universale rotativo LED - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Profondità 29 mm - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

**modo di montaggio:**

incastrato

**composizione** elemento base con piastra di copertura centrale

**senza alogeni:**

Sì

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):**

IP20

**larghezza dell'apparecchio:**

60 mm

**altezza dell'apparecchio:**

60 mm

**profondità dell'apparecchio:**

29 mm

**tipo di carico:**

universale e LED retrofit

**materiale:**

materiale sintetico

**tipo di fissaggio:**

fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:**

No

**resistenza agli urti:**

-

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6  
249 999 960

**Scomposizione:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Variatore universale rotativo LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-2...

40200.LED.BSE  
548 836 790



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro

920-40000.F.65  
378 340 030