


EDIZIOdue colore LED-Universal-Drehdimmer



Farbe:

 silver

 crema

 sand

 vanille


 berry

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 olive

 lemon

Bauart:

 F

 FM

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40200.LED.FMI.61

E-NR: 548 832 000

EAN: 7613175253817

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Einbautiefe 29 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	88 mm
Gerätehöhe:	88 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Nennleistung:	4 - 400 VA

Zerlegung:



Name / Kategorie

LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - BSM

Feller-Nr / E-NR

40200.LED.BSM
548 833 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit	920-40000.FMI.61
Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer -	378 342 000
FMI - weiss	