

EDIZIOdue colore

LED-Universal-Drehdimmer Beleuchtet



Farbe:

weiss

Bauart:

F

FM

FMI

FX.54

Feller-NR: 40200.LED.FMI.61.74

E-NR: 548 832 670

EAN: 7613175253855

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Mit LED Blau 1,0 mA - Einbautiefe 29 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	88 mm
Gerätehöhe:	88 mm
Gerätetiefe:	49.5 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Nennleistung:	4 - 400 VA

Zerlegung:



Name / Kategorie

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen ...

Feller-Nr / E-NR

40200.LED.BSM.74
548 833 770



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete 920-40000.FMI.SL.61

Dimmer - Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss 378 343 000