

Scheda dati: 40200.LED.FX.54.61.34

EDIZIOdue colore

Variatore universale rotativo LED Illuminato



colore:

bianco

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 40200.LED.FX.54.61.34

E-NR: 648 832 680

EAN: 7613175253978

Variatore universale rotativo LED - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED - Con LED giallo 1,0 mA - Altezza 66 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
larghezza dell'apparecchio:	74 mm
altezza dell'apparecchio:	74 mm
profondità dell'apparecchio:	29 mm
tipo di carico:	universale e LED retrofit
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
ingresso stazione secondaria:	No
resistenza agli urti:	-

Scomposizione:



Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000

Scheda dati: 40200.LED.FX.54.61.34



Variatore universale rotativo LED - Illuminato - 40200.LED.BSE.34
 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili 548 836 780
 - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/...



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.SL.61
 variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 378 341 000
 F - bianco



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
 283 905 000