

Datenblatt: 40200.LED.FX.54.61.84

EDIZIOdue colore

LED-Universal-Drehdimmer Beleuchtet



Farbe:

Bauart:

CF

FMI

FX.54

Feller-NR: 40200.LED.FX.54.61.84

E-NR: 648 832 660 **EAN:** 7613175254005

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Mit LED Grün 1,0 mA - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (I	P): IP20
Gerätebreite:	74 mm
Gerätehöhe:	74 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal und LED Retrofit
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Datenblatt: 40200.LED.FX.54.61.84



LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 40200.LED.BSE.84 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - 548 836 760 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv,

4-

Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61 283 905 000



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete 920-40000.F.SL.61 Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss 378 341 000