

Scheda dati: 40200.LED.GX.54.A.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale rotativo LED

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 40200.LED.GX.54.A.67

E-NR: 348 331 040

EAN: 7613175474731

EDIZIO.liv - Variatore universale rotativo LED - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - GX.54.A - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|---|--|
| modo di montaggio: | apparente |
| composizione: | elemento base con alloggiamento completo |
| senza alogeni: | Sì |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20 |
| larghezza dell'apparecchio: | 74 mm |
| altezza dell'apparecchio: | 74 mm |
| profondità dell'apparecchio: | 58 mm |
| tipo di carico: | universale e LED retrofit |
| materiale: | materiale sintetico |
| tipo di fissaggio: | fissaggio con vite |
| ingresso stazione secondaria: | No |
| resistenza agli urti: | - |

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

| | |
|--|---------------|
| Variatore universale rotativo LED - 230 V AC, 50 | 40200.LED.BAE |
| Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W | 348 336 790 |
| ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-2... | |

Scheda dati: 40200.LED.GX.54.A.67


STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110
 Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - 901.GX.54.A.67
 grigio scuro 283 200 040



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore 920-40000.G.A.67
 rotativo - Per variatori non illuminato - Senza 388 162 040
 telaio di copertura - grigio scuro