

Standard

Variatore universale rotativo LED



colore:

☐ nero

☐ bianco

Esecuzione:

☐ P

Feller-NR: 40200.LED.P.61

E-NR: 348 832 000

EAN: 7613175254043

Variatore universale rotativo LED - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED - Profondità 29 mm - P - bianco - IP20

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura centrale

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 53 mm

altezza dell'apparecchio: 53 mm

profondità dell'apparecchio: 29 mm

tipo di carico: universale e LED retrofit

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Variatore universale rotativo LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-2...

40200.LED.BSE

548 836 790



Set di copertura - Per variatore rotativo - Senza 920-40000.P.61
placca di copertura - Per variatori non illuminato 377 125 100
- P - bianco