

STANDARDdue

Variatore universale rotativo LED Illuminato



colore:

☒ nero

☐ bianco

Esecuzione:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 40200.LED.Q.60.14

E-NR: 348 026 150

EAN: 7613175266640

Variatore universale rotativo LED - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED - Con LED bianco 1,0 mA - Profondità 31 mm - BSM - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

modo di montaggio:

incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura centrale

senza alogeni:

Sì

qualità del materiale:

Duroplast

adatto per grado di protezione (IP):

IP20

larghezza dell'apparecchio:

58 mm

altezza dell'apparecchio:

58 mm

profondità dell'apparecchio:

46 mm

tipo di carico:

universale e LED retrofit

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria:

No

resistenza agli urti:

-

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritag...

920-40000.QMI.60

378 025 150



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6

249 999 960

Scheda dati: 40200.LED.Q.60.14



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di
copertura STANDARDdue - Con ritaglio
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - nero - ...

2911.QMI.A.60

334 070 150



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
variatori non illuminato - Senza placca di
copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...

920-40000.Q.60

378 024 150

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Variatore universale rotativo LED - Illuminato -
230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili
- 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/...

40200.LED.BSE.14

548 836 700



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
variatori illuminato - Senza placca di copertura -
Disco frontale 53 mm, per ritagli...

920-40000.Q.SL.60

378 024 250