

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) LED-Universal-Drehdimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A


Feller-NR: 40200.LED.Q.A.61

E-NR: 348 336 100

EAN: 7613175467238

STANDARDdue (SNAPFIX) -
LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230
V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh-
und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und
elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von
elektronischen und konventionellen Transformatoren
nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 4-400 W
ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA
LED-Lampen - SNAPFIX® Befestigungssystem -
Einbautiefe 37 mm - Q.A (53) - weiss - IP20

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 58 mm

Gerätehöhe: 58 mm

Gerätetiefe: 46 mm

Lastart: universal und LED Retrofit

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte

STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

weiss - 90 x 90 mm...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61

334 070 100

-



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 100

Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.61
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 100
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung...



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960
EDIZIO.liv

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - 40200.LED.BAE
Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W 348 336 790
ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200
W/VA LED-La...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 100
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung...