

Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminato

Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinaz

colore:

 incolore

Esecuzione:

 BAE

 BAM



Feller-NR: 40300.RC.BAM.84

E-NR: 348 493 790

EAN: 7613175470061

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminato -
230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e
lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore
elettronico - Non utilizzare con i trasformatori
convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con
contatto di commutazione per circuito d'inversione -
20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo - Con LED
verde 1,0 mA - Sistema de fissaggio SNAPFIX® -
Profondità 37 mm - BAM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 77 mm

altezza dell'apparecchio: 77 mm

profondità dell'apparecchio: 48 mm

tipo di carico: carico capacitivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10
LED 230 V bianco, 1,0 mA 209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30
LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680

Scheda dati: 40300.RC.BAM.84



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

Scomposizione:



Name / Kategorie

Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711-EA
376 000 110



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 40300.RC.BAE.84
Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad
incandescenza e lampade alogene a bassa...