

Bajonett Befestigungssystem

Universal-Drehdimmer Beleuchtet

**Farbe:**
☐ farbneutral
Bauart:

BSE



BSM

Feller-NR: 40420.RLC.BSM.34**E-NR:** 548 253 780**EAN:** 7611386305820

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz -
Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
konventionelle und elektronische Transformatoren -
Mischlastbetrieb von elektronischen und
konventionellen Transformatoren nicht möglich -
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W
ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Mit LED Gelb
1,0 mA - Einbautiefe 29 mm - BSM - farbneutral - IP20 -
77 x 77 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	77 mm
Gerätehöhe:	77 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:**Name / Kategorie**

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design
EDIZIO.liv

Feller-Nr / E-NR

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische T...	40420.RLC.BSE.34 548 256 780
	Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	2711 376 163 000