

## EDIZIOdue colore

### Universal-Drehdimmer


**Farbe:**


crema



coffee




schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

**Bauart:**


F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 40420.RLC.F.35

**E-NR:** 548 256 010

**EAN:** 7611386305936

Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

**Montageart:**

Unterputz

**Zusammenstellung:**

Basislement mit voller Abdeckplatte

**Halogenfrei:**

Ja

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Geeignet für Schutzart (IP):**

IP20

**Gerätebreite:**

60 mm

**Gerätehöhe:**

60 mm

**Gerätetiefe:**

29 mm

**Lastart:**

universal

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Befestigungsart:**

Befestigung mit Schraube

**Nebenstelleneingang:**

Nein

**Schlagfestigkeit:**

-

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für  
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 010  
F - crema



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6  
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960  
EDIZIO.liv

**Datenblatt: 40420.RLC.F.35****Zerlegung:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren ...	40420.RLC.BSE 548 256 790
Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-40000.F.35 378 340 010

